

Коммерческое предложение

Группа компаний «Агро-Маркет», являясь официальным дилером компании «Агрех», предлагает поставку стационарной сушилки **PRT 250 FE**.

Сушилка модели **PTR 250 FE** предназначена для сушки различных видов зерновых и других сельскохозяйственных культур. Производительность сушилки до 270.000 кг/сутки в зависимости от вида высушиваемого продукта и его характеристик, начальной влажности и погодных условий.



Описание:

1. Бункерная группа, в следующей комплектации

Внешняя рециркуляционная нория для загрузки, рециркуляции и разгрузки;
Сушильный бункер, служащий для хранения зерна во время сушки, в составе:
рама из стали марки Fe 430;
бункер из перфорированного листа с отверстиями \varnothing 1,5/ 2,5 мм из нержавеющей стали марки aisi 430;
общий объем бункера составляет 31 м³;
пробоотборник для контроля состояния продукта во время сушки

2. Теплогенераторный блок в следующем составе:

Несущая конструкция в составе:
рама, выполненная из стали FE 430;
опора;
бак для гидравлического масла емкостью 70 л
гидравлическая система и гидронасос
Бак для дизельного топлива емкостью 580 л, выполненный из стали Fe 360;
Топливный фильтр, комплекте с оплетенными шлангами;
Центробежный вентилятор с двойной крыльчаткой, с максимальной производительностью 40.000 м³/ч;
Электродвигатель мощностью 37 кВт;
Гидромотор теплогенератора, объемом 8 см³
Теплогенератор, работающий на дизельном топливе (по запросу – на газе) с максимальной производительностью 900.000 Ккал/ч;
печь из нержавеющей стали марки aisi 304 и стали марки aisi 327 H304.

3. Электрический пульт управления установкой, со степенью защиты IP55, состоящий из:

Кнопки пуска, останова, аварийного выключения, повторного пуска;
Амперметр;
Лампочек контроля цепей;
Дистанционного термостата с датчиком контроля температуры пламени;
Дистанционного термостата с датчиком контроля температуры зерна;
Дистанционного термостата с предохранительным датчиком

4. Электрический пульт пуска двигателя, со степенью защиты IP55, состоящий из:

главного рубильника;
кнопки пуска, останова, аварийного выключения;
амперметра.

Характеристики:

Модель	PRT 250 FE
Питание	Электрическое трехфазное 50 Гц
Номинальное напряжение, В	380/220
Частота, Гц	50
Установленная мощность, кВт	46
Масса базовой модели, кг	5100

Габариты сушилки в рабочем положении (см):	
Модель	PRT 250 FE
Длина	810
Ширина	300
Высота	1040

Расход дизельного топлива (литров на снятие 1 процента влажности с тонны продукции):	
При температуре воздуха 20 °С и 60 % влажности	1,2 -1,4

Цена с теплообменником

Уточняйте у менеджера

В стоимость входит доставка до места назначения, сборка, ввод в эксплуатацию, обучение операторов.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

С уважением,

Руководитель проекта "Сельскохозяйственная техника" ООО "Агро-Маркет"

Миронов Антон

8 960 316 96 99

a.mironov@agro-market.su

Коммерческое предложение

Группа компаний «Агро-Маркет», являясь официальным дилером компании «Агрех», предлагает поставку передвижной сушилки **PRT 250 ME**.

Передвижная сушилка модели **PTR 250 ME** предназначена для сушки различных видов зерновых и других сельскохозяйственных культур. Производительность сушилки от 70.000 до 262.000 кг/сутки в зависимости от вида высушиваемого продукта и его характеристик, начальной влажности и погодных условий. Сушилка приводится в действие электродвигателем (380 В) или валом отбора мощности (В.О.М.) трактора (12 В).



Описание:

1. Бункерная группа, в следующей комплектации

Загрузочный шнек, Ø 175 мм для загрузки рециркуляционного шнека;
Внешний рециркуляционный шнек Ø 340 мм для загрузки, рециркуляции и разгрузки;
Очиститель, на который продукт подается с рециркуляционного шнека; представляет собой сетку из нержавеющей стали марки AISI 430 с изменяемым размером отверстий;
Верхняя поворотная часть рециркуляционного шнека, предназначенная для загрузки, сушки и выгрузки зерна;
Сушильный бункер, служащий для хранения зерна во время сушки, в составе:
рама из стали марки Fe 430;
опоры;
колеса;
гидравлические тормоза;
гидравлический распределитель для запуска теплогенератора и позиционирования внешнего рециркуляционного шнека и загрузочного шнека;
бункер из перфорированного листа с отверстиями Ø 1,5/ 2,5 мм из нержавеющей стали марки aisi 430;
выдвижная часть бункера из перфорированного листа с отверстиями Ø 1,5/ 2,5 мм из нержавеющей стали марки aisi 430; общий объем бункера составляет 31 м³;
пробоотборник для контроля состояния продукта во время сушки
горизонтальный разгрузочный шнек для рециркуляции продукта и для полного опорожнения бункера

2. Теплогенераторный блок в следующем составе:

Несущая конструкция в составе:
рама, выполненная из стали FE 430;
опора;
буксирная серьга;
бак для гидравлического масла емкостью 70 л
гидравлическая система и гидронасос
Бак для дизельного топлива емкостью 580 л, выполненный из стали Fe 360;
Топливный фильтр, комплекте с оплетенными шлангами;
Центробежный вентилятор с двойной крыльчаткой, с максимальной производительностью 40.000 м³/ч;
Электродвигатель мощностью 37 кВт;
Гидромотор теплогенератора, объемом 8 см³
Теплогенератор, работающий на дизельном топливе (по запросу – на газе) с максимальной производительностью 900.000 Ккал/ч;
печь из нержавеющей стали марки aisi 304 и стали марки aisi 327 H304.

3. Электрический пульт управления установкой, со степенью защиты IP55, состоящий из:

Кнопки пуска, останова, аварийного выключения, повторного пуска;
Амперметр;
Лампочек контроля цепей;
Дистанционного термостата с датчиком контроля температуры пламени;
Дистанционного термостата с датчиком контроля температуры зерна;
Дистанционного термостата с предохранительным датчиком

4. Электрический пульт пуска двигателя, со степенью защиты IP55, состоящий из:

главного рубильника;
кнопки пуска, останова, аварийного выключения;
амперметра.

Характеристики:

Модель	PRT 250 ME
Питание	Электрическое трехфазное 50 Гц
Номинальное напряжение, В	380/220 - 12
Частота, Гц	50
Установленная мощность, кВт	37
Масса базовой модели, кг	5100

Габариты сушилки в рабочем положении (см):	
Модель	PRT 250 ME
Длина	898
Ширина	300
Высота	800

Габариты сушилки в положении транспортировки (см):	
Модель	PRT 250 ME
Длина	676
Ширина	300
Высота	533

Расход дизельного топлива (литров на снятие 1 процента влажности с тонны продукции):	
При температуре воздуха 20 °С и 60 % влажности	1,2 -1,4

Цена с теплообменником

Уточняйте у менеджера

В стоимость входит доставка до места назначения, сборка, ввод в эксплуатацию, обучение операторов.

Гарантия – 24 месяца с даты запуска.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

С уважением,
Руководитель проекта "Сельскохозяйственная техника" ООО "Агро-Маркет"
Миронов Антон
8 960 316 96 99
a.mironov@agro-market.su