

## Коммерческое предложение

Группа компаний «Агро-Маркет», являясь официальным дилером APV, предлагает поставку лугового штригеля GP 300 M1.



### Комплектация:

- Базовая машина GP 300 M1 (полевая доска, 4 ряда штригелей, тяжёлый луговой каток)
- Высевающее пневматическое устройство PS 300 с электроприводом вентилятора
- Комплект катушек (мелкосемянные, среднесемянные культуры)
- Радарный датчик + датчик подъёма
- Управляющий компьютер
- Загрузочная площадка с лестницей

**Цена в представленной комплектации**      Уточняйте у менеджера

С уважением,  
Руководитель проекта "Сельскохозяйственная техника" ООО "Агро-Маркет"  
Миронов Антон  
8 960 316 96 99  
a.mironov@agro-market.su

## Коммерческое предложение

Группа компаний «Агро-Маркет», являясь официальным дилером APV, предлагает поставку универсального пневматического оборудования для внесения микрогранулированных удобрений PS 500 M2.



### Технические характеристики

Ширина захвата	до 7 метров, 8 выходов
Габаритные размеры	В 125 см, Ш 80 см, Г 125 см
Емкость	пластмассовый бункер объемом 500 л
Собственный вес	120 кг
Рабочие характеристики	12 V/25 A

### Комплектация

Коррозионно-стойкое высеивающее устройство, в сборе со шлангами, 25м  
Дозирующий валок для тонкого высевания (мелкие семена, микрогранулы и т.д)  
Дозирующий валок Flex 20 для удобрения  
Мешалка из нержавеющей стали  
Кабель электропитания длиной 1,5 м от 3-полюсной розетки к блоку управления, кабель электропитания длиной 6 м от блока управления к разбрасывателю  
Коррозионно стойкий высевной лоток, мешок для установки нормы высева  
Опорная пластина (оцинкованная)  
Уплотняющая манжетка, зажимная пластина

### Дополнительные опции

Блок управления 5.2  
Ультразвуковой радар  
Датчик положения верхней тяги

### Функции блока управления

- Регулировка вала высевающего устройства
- Электронная система регулировки количества материала
- Общий счетчик часов работы и суточный счетчик часов работы
- Контроль разбрасывания с помощью электронной системы
- Общий счетчик гектаров и суточный счетчик гектаров
- Выбор различных языков интерфейса
- Функция опорожнения
- Функция автоматического выбора пробы для установки на норму высева
- Индикатор кг/га
- Калибровка скорости
- Изменение положения подъемника
- Применение с различными датчиками скорости
- Возможность использования с датчиками устройства

### Агрегатирование

Для агрегатирования необходимо одно управляющее устройство простого действия и одна безнапорная обратная магистраль;  
Максимальное давление: 150 бар, максимальный поток масла: 45 л/мин

**Стоимость данной комплектации**  
**Цена указана с НДС.**

**Уточняйте у менеджера**

С уважением,  
Руководитель проекта "Сельскохозяйственная техника" ООО "Агро-Маркет"  
Миронов Антон  
8 960 316 96 99  
a.mironov@agro-market.su