

Коммерческое предложение

Группа компаний «Агро-Маркет», являясь официальным дилером «Kverneland»
Полунавесной оборотный плуг серии RN-100. 8 корпусов с опцией On-Land



Описание:
Плуг RN-100 HD, количество корпусов 8, работа «по полю», защита стойки срезной болт
Отвал №9(сплошной) или №30 (перьевой)
Механическая регулировка ширины 1ой борозды
Амортизирующий клапан на 250 бар
Резиновое колесо (400x22,5/14)
Дисковый нож 20"
Предплужники

Полунавесной оборотный плуг серии RN-100. 8 корпусов



Описание:
Плуг RN-100 HD, количество корпусов 8, работа «в борозде», защита стойки срезной болт
Отвал №9(сплошной) или №30 (перьевой)
Механическая регулировка ширины 1ой борозды
Амортизирующий клапан на 250 бар
Резиновое колесо (400x22,5/14)
Дисковый нож 20"
Предплужники

Полунавесной оборотный плуг серии RN-100. 8+1 корпусов с опцией On-Land



Описание:
Плуг RN-100 HD, количество корпусов 9, работа «по полю», защита стойки срезной болт
Отвал №9(сплошной) или №30 (перьевой)
Механическая регулировка ширины 1ой борозды
Амортизирующий клапан на 250 бар
Резиновое колесо (400x22,5/14)
Дисковый нож 20"
Предплужники

Полунавесной оборотный плуг серии RN-100. 8+1 корпусов



Описание:
Плуг RN-100 HD, количество корпусов 9, работа «в борозде», защита стойки срезной болт
Отвал №9(сплошной) или №30 (перьевой)
Механическая регулировка ширины 1ой борозды
Амортизирующий клапан на 250 бар
Резиновое колесо (400x22,5/14)
Дисковый нож 20"
Предплужники

Полунавесной оборотный плуг серии RW-12 HD (8+4) On-land



Описание:
Плуг RW 100 12 HD, 8 + 4 корпусов, работа «по полю»
Отвал №9(сплошной) или №30 (перьевой)
Механическая регулировка ширины 1ой борозды
Амортизирующий клапан на 250 бар
Резиновое колесо (400x22,5/14)
Дисковый нож 20"
Предплужники

Разбрасыватель минеральных удобрений Eхаста EL 700



Описание:
EL базовая машина, 700 литров
Все 4 съемные направляющие лопатки для каждого диска для разбрасывания на 9–18 метров
EasySet: легкость настройки и регулировки
Уникальная система подачи удобрений на лопатки CentleFlow

Разбрасыватель минеральных удобрений Eхаста CL 1100



Описание:
CL базовая машина, 1100 литров
2 фиксированные и 6 съемных лопаток на диск для разбрасывания на 10–24 м
EasySet: легкость настройки и регулировки
Уникальная система подачи удобрений на лопатки CentleFlow

Разбрасыватель минеральных удобрений Eхаста HL 1500



Описание:
HL базовая машина, 1500 литров
2 фиксированные и 6 съемных лопаток на диск для разбрасывания на 12–45 м
EasySet: легкость настройки и регулировки
Уникальная система подачи удобрений на лопатки CentleFlow

Тележка для разбрасывателей минеральных удобрений Eхаста



Описание:
Максимальная грузоподъемность тележки 3900 кг
Колеса (2 шт.) 500/50x17

440047, г. Пенза, ул. Ульяновская, 1 ЦНТИ офис №209-210.
Тел. (8412) 95-33-33, 20-34-50, 20-34-60, тел/факс (8412) 95-98-79.
E-mail: mail@agro-market.su
www.agro-market.su

Самоходный опрыскиватель iXdrive 5240



Описание:
Максимальный объём бака 5300 литров
Клиренс 1.70м. Ширина колеи 2.25 - 2.95м
Штанга стальная HSS 36 метров, 9 секций
Комплект защиты передних и задних колес
Кабина 4 уровня защиты
Колёса 380/90R54 Alliance 350
Блок управления опрыскиванием 7 секционный
Терминал управления IsoMatch Tellus
Набор насосов/клапанов до 500 литров/мин
Автоматическая система промывки штанги iXclean Pro
Ультразвуковой сенсор скорости
Сито для мочевины
Система автоматического ведения штанги по высоте Boom Guide Pro AR
Система циркуляции iXflow

Прицепной опрыскиватель iXtrack A28



Описание:
Ixtrack A28 базовая машина, 3000 л
Ширина опрыскивания 24-28 м
Настраиваемая ширина колеи: 160–200 см
Легкий доступ к узлам для обслуживания и контроля
Комплект колес 11,2х48 под 8 болтов
Насос мембранно-поршневой 250 л

Механическая сеялка точного высева Monopill S6 (12х45)



Описание:
Рама 6 м жесткая с 12 креплениями. Механический привод секций.
Высевающий диск А5 для дражированных семян сахарной свёклы (14 – 19 см)
Гидравлически складываемые маркеры типа «крыло чайки»
Сев в мульчу(опция)
Оптоэлектронный контроль высева(опция)
Электропривод высевающих секций(опция) + терминал управления TellusGo

Механическая сеялка точного высева Monorill S9 (18x45)



Описание:
Рама 9 м жесткая с 12 креплениями. Механический привод секций.
Высевающий диск А5 для дражированных семян сахарной свёклы
Гидравлически складываемые маркеры типа «крыло чайки»
Сев в мульчу(опция)
Оптоэлектронный контроль высева(опция)
Электропривод высевающих секций(опция) + терминал управления TellusGo

Механическая сеялка точного высева Monorill SE12 (24x45)



Описание:
Рама 12 м жесткая с 12 креплениями. Электропривод привод секций.
Высевающий диск А5 для дражированных семян сахарной свёклы (14 – 19 см)
Гидравлически складываемые маркеры типа «крыло чайки»
Сев в мульчу(опция)
Терминал TellusGo
Настройка технологической колеи из кабины трактора

Универсальная пневматическая сеялка точного высева MiniAir Nova



Описание:
Три вида различных секций под различные условия сева
Варианты сева: традиционный, на грядках, на гребнях
Возможность установки междурядья от 5 см
Возможность сева даже самых мелких семян от d=1mm

440047, г. Пенза, ул. Ульяновская, 1 ЦНТИ офис №209-210.
Тел. (8412) 95-33-33, 20-34-50, 20-34-60, тел/факс (8412) 95-98-79.
E-mail: mail@agro-market.su
www.agro-market.su

Универсальная пневматическая сеялка точного высева Optima



Описание:
Рабочая ширина от 3 до 9м. Междурядье
Внесение удобрений(опция) только для 3-6м рамы.
-3.00 - 9.30 м, жёсткая рама, от 4 до 18 рядов
-4.5 и 6.0 м, прицепная рама (междурядье 70-75 см)
-6.00 м, гидравлически параллельно складываемая рама
-6.00 м Л, лёгкая рама, 8 – 12 рядов
Высевающий диск 2430 подсолнечник
Высевающий диск 2450 кукуруза
Ёмкость семенной воронки 30 л, опция 55 л (HD серийно 55 л)
Возможен сев калиброванных, дражированных или голых семян размером > 3 мм
Секция HD для традиционного, мульчированного сева на глубину до 9.5 см (опция)

Универсальная пневматическая сеялка точного высева Optima TF Profi



Описание:
Рабочая ширина 6м
Привод e-drive II
Семенной бункер 55л
Радарный датчик в качестве стандарта для электро-приводных машин
Бункер удобрений на 2000 л. с чехлом от дождя
Электрогидравлический привод удобрений
Скорость транспортировки 40 км/ч
Возможность транспортировки с заполненным на 2/3 бункером
Высевающий диск 2430 подсолнечник
Высевающий диск 2450 кукуруза

Универсальная пневматическая сеялка точного высева Optima TF Maxi



Описание:
Рабочая ширина 12м
Электропривод e-drive II
Семенной бункер на 55л

440047, г. Пенза, ул. Ульяновская, 1 ЦНТИ офис №209-210.
Тел. (8412) 95-33-33, 20-34-50, 20-34-60, тел/факс (8412) 95-98-79.
E-mail: mail@agro-market.su
www.agro-market.su

Радарный датчик
Бункер удобрений на 4000 л.
Система управления IsoMatch Tellus
Норма внесения удобрений: от 60 до 400 кг/Га
Скорость транспортировки 50 км/ч
Транспортные габариты 9,8 x 3 x 3,48 м
Открытые опорные колёса для сева во влажных условиях
Высевающий диск 2430 подсолнечник
Высевающий диск 2450 кукуруза

Пневматический посевной комплекс U-drill



Описание:
Посевной комплекс U-drill 6000, без внесения удобрений, ширина захвата 6 м., транспортная ширина 3 м.
Бункер объемом 4350 л
48 сошников, междурядье 125 мм., 2 клапана технологической колеи
5 видов катушек для дозирования семян
Терминал IsoMatch Tellus GO
Набор следорыхлителей за колесами трактора
Полный фронтальный пакер
Набор чистиков для заднего пакера
У бункера с возможностью внесения удобрений 40:60(семена/удобрения)
Радар

Пневматическая зерновая сеялка DG II



Описание:
Пневматическая сеялка DG II 12 метров
Междурядье 125 мм, 96 сошников CD с прикатывающими катками 380x50 мм.
Электропривод высевальных аппаратов, 5 видов катушек
Гидравлически складываемые маркеры с зубчатым диском
S-образный загорточ 10 мм
Терминал IsoMatch Tellus GO

Дисковая борона Qualidisc 6000 T



Описание:
Qualidisc 6000 T, складываемая рама, 48 дисков, расстояние между дисками 250 мм., транспортная ширина 2,75 м.
Диск 573x6 мм.
Механическая настройка глубины
Колеса 480/45x17
Задняя выравнивающая пальчиковая борона
Боковые дефлекторы (пара)
Астираск каток, 560 мм (тяжелый)
Режущие ножи Астираск

440047, г. Пенза, ул. Ульяновская, 1 ЦНТИ офис №209-210.
Тел. (8412) 95-33-33, 20-34-50, 20-34-60, тел/факс (8412) 95-98-79.
E-mail: mail@agro-market.su
www.agro-market.su

Стерневой культиватор СТС



Описание:
Ширина захвата 5,7 метров
21 стоек в 3 ряда. Расстояние между стойками 270 мм
Защита стойки срезным болтом
Тяжелый каток Астипаск диаметром 560 мм
Глубина обработки 8 - 30 см
Фронтальные режущие диски